

# DERBIMASTIC® S

*Bituminøs fugemasse for overgange og detaljer*

## Beskrivelse

- ▶ DERBIMASTIC S er udviklet til at tætte tagprofiler, kantinddækninger, imprægnering af små og vanskelige detaljer og styrke svage områder af den bituminøse membran.

## Fordele

- ▶ Ideel vandtættende klæbemiddel for alle kontaktflader mellem tagmembranen og diverse tagdetaljer som skorstene, ovenlysvinduer, nedløb o.s.v.
- ▶ Nyttig til forsegling af nødreparationer
- ▶ Holder sin fleksibilitet og giver en holdbar vandtæt overflade
- ▶ Modstandsdygtig overfor de fleste klimatyper
- ▶ Nem og flamme fri reparation af revner og samlinger i gamle bituminøse tagmembraner
- ▶ UV bestandig
- ▶ Fremragende vedhæftning til forskellige underlag så som bituminøse produkter, beton, sten, træ, isolering, metaller m.v.

## Anvendelse

Forbrug : - forsegling af tagprofiler: ± 10 lm/tube (310 ml)

Udstyr : - spartel  
- fugepistol

Rengøringsmiddel: DERBICLEAN® NT

## Emballage

Spand af : 5 kg / 12 kg / 25 kg  
Patron of : 310 ml  
Forsigtig : 25 kg spande fås med polyethylen ECO-taske, som holder spanden ren både under og efter brug, begrænser kemisk spild til kun ECO-posen.

## Tekniske data

Densitet : 1,3 kg/l  
Ikke flygtige stoffer : 85 %  
Flammepunkt (Pensky Martens cc). 49°C

## Opbevaring

I lufttæt emballage på et godt ventileret sted, fjernet fra varmekilder



WWW.DERBIGUM.DK

## EUROTAG DANMARK A/S

Rosbjergvej 48, 8220 Brabrand  
Tlf: 70 151 517  
Kontor Sjælland - Naverland 2 - 2600 Glostrup  
E-mail: info@eurotag.dk - www.derbigum.dk

# Hvordan påføres det?

## Brugsanvisning

### A/ Klargøring af overfladen



- Påfør DERBIBIMASTIC S på en ren og tør overflade, som er fejlet ren for alle løse genstande og overflødige materialer.
- På absorberende underlag anbefales det først at anvende en DERBIPRIMER (S, GC eller E), og tillade det at tørre

### B/ Påfør DERBIMASTIC S



- På gamle bituminøse tagmembraner bruges DERBIMASTIC S til at reparere revner, sprækker og buler. Buler skal skæres på kryds, tørre og fyldes med DERBIMASTIC S. Påfør 2 lag DERBIMASTIC S med glasfiber i.
- På et nyt tag, kan du bruge DERBIMASTIC S som en efterbehandlings imprægnering.
- DERBIMASTIC S kan anvendes på alle fleksible vandtætte samlinger mellem den vandtætte membran og skorstene, ventilationsrør og andre små taggennembrydninger. Det er også den ideelle løsning til vanskelige detaljer eller til nødreparationer.
- Flexible inddækninger er også lavet med to lag DERBIMASTIC S og en glasfiber forstærkning.
- Overfladen kan glattes ved hjælp af en varm spartel. DERBIMASTIC S kan anvendes på beton, cement, fiber-cement, metal, pvc og polyester.

